



# MURA COLLE

## PLÂTRE

Fabriqué à partir de gypse naturel de pureté supérieure à 90%.

### DOMAINE D'EMPLOI

MURA COLLE PLÂTRE est une colle à base de sulfate de calcium destinée à la pose de carrelages mureaux sur support à base plaque de plâtre, carreaux de plâtre, plâtre etc...

### CARACTERISTIQUES

Consommation	3 à 4 kg /m <sup>2</sup>
Taux de gâchage	à consistance 25%±1
Conformité à la norme	EN12004
Adhérence par traction	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Propriétés	-Haute rétention d'eau. -Pouvoir liant très efficace -Haute résistance en ambiance humide saturée.

### MISE EN ŒUVRE

Type de produit	mortiers de colle des carreaux faïence
Classification	C1
Temps ouvert	≥ 30 mn
Temps d'emploi	2h-3h
Température d'application	5° à 35° C

### STOCKAGE

Stocké dans un local au sec, sans contact avec le sol. Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés devront être soigneusement repliés.



NB: Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mises à jours sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'une utilisation non appropriée de ce produit .